

Meten kan soms lastig zijn, maar toch; Meten is Weten! Daarom kunt u gebruik maken van deze Floorfriendly liniaal:

TIPS BIJ HET OPMETEN

Producten: HRI HVI HRIB SRI SVI

Bepaal de inwendige maat van de poot:
Verwijder de oude dop volgens de montage-instructies. Knip de wigvormige Floorfriendly liniaal voor inwendige maten secuur uit. Schuif de liniaal in de buis tot hij voorzichtig klem komt te zitten.



Gebruik geen overmatige druk en zorg ervoor dat de liniaal mooi vlak blijft. Lees de maat af bij het streepje dat het dichtste in de buurt komt. Rond een tussenliggende maat naar boven af, bijvoorbeeld 23,5 mm wordt 24mm. U heeft nu de inwendige diameter gemeten van de poot.

In het geval van een holle vierkante poot schuift u de liniaal in de poot, legt hem tegen één zijkant voor de Lengte, vervolgens tegen de andere zijkant voor de Breedte. Nu heeft u de inwendige LxB van de poot.

Selecteer de maat bij de dop van uw keuze op de website.

PAS OP!

Deze pagina moet 1:1 afgedrukt worden op A4, niet verscalen! De pagina is in het juiste formaat afgedrukt als een 5 eurocent munt op de rode cirkel past:





floorfriendly.nl
BESCHERMT UW VLOER

Voor Producten:

HRI
HRI-K
HVI
HVI-K
HRIB
HRIB-K
SRI
SVI

+ varianten

Benodigd Gereedschap:

tang
hamer
kleine schroevendraaier

Indien nodig:
ijzerviltje of schuurpapier

NB:
Houdt het vilt goed schoon,
droog en vrij van zand en stof.

MONTAGETIPS



1

Verwijder de oude dop door hem stevig met de tang vast te pakken en hem voorzichtig met een wikkende of draaiende beweging los te maken. Gebruik bij kwetsbare poten een doek als bescherming tussen de poot en de tang.



2

Is de oude dop verwijderd controleer dan met je vingertop de rand aan de binnenkant van de poot op eventuele grote metaalsplinters of lakspetters. Deze kunnen het plaatsen van de nieuwe dop lastig maken. Verwijder ze met een vijl of schuurpapiertje



3

Bij doppen met **VERVANGBAAR VILT** is het beter om het vilt eerst in de dop te monteren. Leg de viltshijfjes met de kunststofzijde naar boven op tafel of de vloer. Plaats vervolgens de basisdop erop en geef een tik met de hamer op de achterkant van de dop. Via de inkeping aan de zijkant van de dop kan het viltshijfje los gewipt worden met een schroevendraaiertje.



4

Plaats de nieuwe dop in de poot en zet kracht met de muus van je hand of met een paar tikken van de hamer. **Let op: De nieuwe dop moet goed klem zitten in de poot, dus het monteren van de dop gaat altijd een beetje stroef.**